



Technische specificaties

# Scope HD (Overhead) Shuttle


De Scope Overhead Shuttle is onderdeel van het horizontale systeem en is uitgevoerd met een dubbele veiligheidsborging d.m.v. de karabijnhaak en de extra blokkeerschroef (Imbus). Voordeel van het ontwerp is dat ze kunnen worden aangebracht of afgenomen voor meer of minder gebruikers en de kabel niet hoeft te worden gedemonteerd. De shuttle loopt soepel over de kabel en de intermediates.

## Gebruik

Uitsluitend gebruiken voor het Scope Overhead systeem. De shuttle is geschikt voor één gebruiker en in combinatie met een vallijn of valstopblok van max. 15 meter. Het aantal toe te passen shuttles is afhankelijk van de geschiktheid, zie calculatie sheet. Controleer of de (Overhead) shuttle goed over de intermediates loopt, indien de kabel lager is gepositioneerd met intermediates. Als de Overhead shuttle niet goed over de intermediates loopt en blokkeert gebruik dan de standaard shuttle.



## Materialen

<b>Shuttle:</b>	RVS 316 – 8 mm, vergrendeling 5 mm
<b>Katrol:</b>	RVS 316
<b>Borgschroeven:</b>	RVS 316
<b>Oppervlaktebehandeling:</b>	Getrommeld / geslepen



## Technische details

<b>Gewicht:</b>	1.06 kg
<b>Bevestiging:</b>	Karabijnhaak min 20 mm
<b>Markering:</b>	Serienummer
<b>Verpakking:</b>	Individueel verpakt
<b>Kleur:</b>	Chroom
<b>Artikelnummer:</b>	VB04OH074



Technische specificaties

# Scope HD (Overhead) Shuttle